



PRODUCT **CATALOG**

CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**

www.indusnova.com.br

1



Vertical axis door

Useful width 800 / 900mm x useful height 2000mm

- Available with useful width of 800mm or 900mm.
- Useful height of 2000mm
- Disposition: Right or left.
- Includes side and top frames.
- Includes glass central vision.
- Includes built-in adjustable hydraulic spring that provides automatic closing.
- Includes electromechanical latch, which allows opening only with the presence of the cabin.
- Available in colors: black, white and grey.
- We also manufacture in brushed stainless steel.

Puerta de eje vertical

Ancho útil 800 / 900mm x altura útil 2000mm

- Disponible con ancho útil de 800mm u 900mm.
- Altura útil de 2000mm.
- Disposición: Derecha o izquierda.
- Incluye marcos laterales y superiores.
- Incluye mirilla central de cristal.
- Incluye muelle hidráulico regulable, incorporado, que proporciona cierre automático.
- Incluye pestillo electromecánico, que permite la apertura solo con la presencia de la cabina.
- Disponible en colores: negro, blanco y gris. También fabricamos en acero inoxidable cepillado.

2



Traction machine

MFI PRO E 630KG 5,5KW 1,0M/S CABLE 3/8 – 11

- Load capacity: 630kg in 11
- Speed: 1m/s at 11
- Power: 5,5 kw / 7,5 Hp.
- Frequency: 50Hz.
- Voltage: 380V.
- Brake tension: 198 vdc.
- Rated current (in): 14,5 A.
- Weight: 155kg.
- INCLUDES ENCODER.
- Made in Türkiye.

Máquina de tracción

MFI PRO E 630KG 5,5KW 1,0M/S CABLE 3/8 – 11

- Capacidad de carga: 630kg en 11
- Velocidad: 1 m/s a 11
- Potencia: 5,5 kw / 7,5 Hp.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Voltaje: 380V.
- Tensión de freno: 198 vdc.
- Corriente nominal (in): 14,5 A.
- Peso: 155kg.
- INCLUYE ENCODER.
- Fabricada en Turquía.

3



Steel cable 3/8" 8 x 19 AF TRD
Special for elevators.

Steel cable 5/16" 8 x 19 AF TRD
Special for elevators.

Cable de acero 3/8" 8 x 19 AF TRD
Especial para ascensores.

Cable de acero 5/16" 8 x 19 AF TRD
Especial para ascensores.

4



Mini hydraulic power station for accessibility platforms.

- For the activation of accessibility platforms.
- Motor: 1cv, 0,75kw, fr: 60hz 4 polos, 3 fases, bivolt 220/380v. válvula: scv-024dc.
- Tank: 10l.
- Manually operated push-button valve for emergency activation.

Mini central hidráulica para plataformas de accesibilidad.

- Para la activación de plataformas de accesibilidad.
- Motor: 1cv, 0,75kw, fr: 60hz 4 polos, 3 fases, bivolt 220/380v. válvula: scv-024dc.
- Tanque: 10l.
- Válvula con pulsador de accionamiento manual para activación de emergencia.

5



Guide T 70-1/B – With ferrule and screws Bar 5m.

Guide T 89B – With splint and screws Bar 5m.

Guía T 70-1/B – Con férula y tornillos Barra 5m.

Guía T 89B – Con férula y tornillos Barra 5m.

6



Guide T cw sheet metal for counterweight with ferrule and screws – 2.5 m bar.

T guide for lift counterweight in carbon steel sheet, with ferrule and screws, 2.5m bars, built by laser cutting and forming tool.

Guía T cw en chapa para contrapeso con férulas y tornillos – barra de 2,5 m.

Guía en T para contrapeso de ascensor en chapa de acero al carbono, con férula y tornillería, barras de 2,5m, construida mediante corte láser y herramienta de conformado.

7



Car Frame for conventional elevator of 6 and 8 people.

- Modular structure, with 1020 galvanized steel sheet.
- Including ramp for limits.
- Brake not included, but with holes for adapting brakes.
- Sliders not included, but with holes to adapt the sliders.
- Tie rods not included.
- We manufacture 11 and 21 models.

Arcata para ascensor convencional de 6 y 8 personas.

- Estructura modular, con chapa de acero galvanizado 1020.
- Incluida rampa para límites.
- Freno no incluido, pero con orificios para adaptar frenos.
- Corredoras no incluidas, pero con agujeros para adaptar las corredoras.
- Varillas de unión no incluidas.
- Fabricamos modelos 11 y 21.

8



Car Frame for hydraulic elevator of 6 and 8 people.

- Modular structure, with 1020 galvanized steel sheet.
- Including ramp for limits.
- Brake not included, but with holes to adapt market brakes.
- Includes guide pulleys with steel core and polyurethane coating, with ball bearings.
- Steel cable tie rods not included.

Arcata para ascensor hidráulico de 6 y 8 personas.

- Estructura modular, con chapa de acero galvanizado 1020.
- Incluida rampa para límites.
- Freno no incluido, pero con orificios para adaptar frenos de mercado.
- Incluye poleas guía con núcleo de acero y revestimiento de poliuretano, con rodamientos de bolas.
- Varillas de unión del cable de acero no incluidas.

9



Counterweight structure for 6 and 8 person elevator.

- Modular structure, with 1020 galvanized steel sheet.
- It does not include the nylon sliders and guide greaser, but with holes to adapt to models on the Market.
- Steel cable tie rods not included.
- Cinder blocks not included.
- We manufacture 11 and 21 models.

Estructura de contrapeso para elevador de 6 y 8 personas.

- Estructura modular, con chapa de acero galvanizado 1020.
- No incluye las corredoras de nylon y engrasador de guía, pero con orificios para adaptar a modelos del mercado.
- Varillas de unión del cable de acero no incluidas.
- Bloques de hormigón no incluidos.
- Fabricamos modelos 11 y 21.

10



Traction machine base for 6 and 8 person elevators.

- Modular structure, with 1020 galvanized steel sheet.
- We manufacture for all existing models of traction machines.

Base de máquina de tracción para ascensores de 6 y 8 personas.

- Estructura modular, con chapa de acero galvanizado 1020.
- Fabricamos para todos los modelos de máquinas de tracción existentes.



Cabins

Capacity	Useful Width	Useful Length	Useful Height
450 kg or 6 people	1000mm	1200mm	2200mm
600 kg or 8 people	1100mm	1400mm	2200mm

- ▶ Side or central door opening.
- ▶ With screws included.
- ▶ Floor with recess for granite.
- ▶ Handrails in a side.
- ▶ Sub-ceiling with holes for led dichroic lamps.
- ▶ Does not include electrical installations.
- ▶ Mirror not included.
- ▶ Granite floor not included.
- ▶ Finish: Brushed or powder-coated stainless steel white, gray or black.

Cabinas

Capacidade	Ancho Útil	Longitud Útil	Altura Útil
450 kg u 6 personas	1000mm	1200mm	2200mm
600 kg u 8 personas	1100mm	1400mm	2200mm

- ▶ Apertura de puerta lateral o central.
- ▶ Con tornillos incluidos.
- ▶ Piso con rebaje para granito.
- ▶ Pasamanos en una lateral.
- ▶ Subtecho con huecos para lámparas dicróicas led.
- ▶ No incluye instalaciones eléctricas.
- ▶ Espejo no incluido.
- ▶ Piso de granito no incluido.
- ▶ Acabado: Acero inoxidable cepillado o con pintura en polvo: blanco, gris o negro.



Rua Prefeito José Bauer, 2735
Três Rios do Sul - Jaraguá do Sul - SC
CEP 89254-235

☎ +55 (47) 3273-7185 📞 +55 (47) 98414-1162
vendas@indusnova.com.br
www.indusnova.com.br